

Auf die Dose. *fertig*... *platt*.

FOOD INDUSTRY SYSTEMS

BASIC LINE
CAN₂OPEN

1

Einfaches Öffnen
des Deckels mit patentiertem Doppelstanzkopf und integrierter Dosenerkennung



2

Platzsparendes Pressen
der entleerten Dose zur Reduzierung des Müllvolumens und der Entsorgungskosten



SCAN ME



PDF DOWNLOAD

Das kompakte Handling-System

zum sicheren Öffnen und platzsparenden Verdichten von Dosen für den täglichen Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Großküchen, Tag für Tag.



FUNKTIONEN

Der pneumatische Dosenöffner CAN2OPEN Basic Line steht für das manuelle Öffnen und Pressen von 3, 5 und 10 kg Dosen.

Der patentierte Doppelstanzkopf mit integrierter Dosenerkennung ermöglicht einen schnellen, komfortablen Gebindewechsel ohne aufwendige Einstellarbeiten an der Maschine vorzunehmen.

Die Maschine kann bei Bedarf mit einer automatischen Deckelentnahme sowie mit Lenkrollen ausgestattet werden.

BEDIENUNG

Die volle Dose wird unter den Stanzkopf gestellt. Über die Zweihandsteuerung wird die Dose zentriert.

Der Stanzkopf fährt auf die Dose, bis die patentierte Dosenerkennung den Vorgang nach dem Öffnen der Dose stoppt. Anschließend fährt der Stanzkopf in seine Ausgangsstellung zurück.

Die geöffnete Dose kann entnommen und nach der Entleerung wieder unter den Stanzkopf gestellt werden.

Der ausgestanzte Deckel wird über einen Taster in die leere Dose ausgeworfen.

Zur platzsparenden Entsorgung der Dose wird die Pressplatte manuell über den Stanzkopf geschoben und über die Zweihandsteuerung gepresst.

EIGENSCHAFT	WERT
Leistung	ca. 100 - 300 Dosen/h
Dosenvolumen	3 kg, 5 kg und 10 kg Dosen
Dosendurchmesser	155 - 230 mm
Dosenhöhe	150 - 315 mm
Luftbedarf	bis zu 340 l/min (6 bar)
Leistungsdruck	6-8 bar
Abmessungen	2235 x 860 x 640 (H x B x T) mm
Gewicht	215 kg